

ACEITE DE PROTECCIÓN UV EXTRA

Fuerte protección solar ¡La primera protección UV
incolores para madera exterior!



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Acabado para madera basado en aceites naturales, transparente, satinado, para aplicación exterior. La superficie microporosa permite respirar a la madera y reduce la hinchazón y contracción. La superficie hidro-repelente no se agrieta, se pela, desescama o hincha.

Como capa de acabado en una madera ya pigmentada, el Aceite Protección UV Extra Osmo alarga los intervalos de renovación de forma significativa.

Como producto de aplicación única, previene el proceso de agrisado en las superficies verticales con un factor de protección UV 12, en comparación con madera sin tratar, si se aplica dos capas. El acabado contiene ingredientes activos que previenen el ataque de mohos, algas y hongos. La renovación es simple, sin lijado. Aplicación fácil y sin problemas. El acabado se puede repasar mientras se está aplicando.

USO RECOMENDADO

Aceite Protección UV Osmo es ideal para todo tipo de superficies verticales al exterior: puertas, ventanas y contraventanas (elementos constructivos permanentes), porches, revestimientos fachada, balcones, vallas, pérgolas y cabañas de verano (elementos constructivos móviles). También es idóneo para postes de bambú (por ejemplo, en celosías).

INGREDIENTES

Basado en aceites vegetales (aceites de girasol, soja, cardo y linaza), agentes desecantes y aditivos; ingrediente activo biocida: Propiconazol. Disolvente desaromatizado (sin benceno). Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 400 g/l COV (2010). Este producto contiene máx. en COV 400 g/l. Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

DATOS TÉCNICOS

- Densidad: 0.9-1.0 g/cm³
- Viscosidad: > 50s DIN EN ISO 2431/3, viscoso
- Olor: ligero y suave; inodoro una vez seco
- Punto de inflamabilidad: > 60°C, según DIN EN ISO 2719

ALMACENAMIENTO

Hasta 5 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada. Si se solidifica por el frío, almacenar durante 24-36 horas a temperatura ambiente, antes de usar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de la madera debe estar limpia, seca y sin escarcha (contenido humedad máximo 20 %). Aceite Protección UV Extra Osmo está listo para usar: no diluir. Agitar bien antes de usar.

Limpiar los tratamientos microporosos antiguos meticulosamente. Las pinturas o barnices viejos deben eliminarse totalmente. Como regla general, lleve una mascarilla antipolvo durante el lijado. No lijar las superficies lisas con un grano superior a P120. Si es posible, aplicar una capa inicial a todas las caras antes de la instalación.

Las maderas nuevas ricas en extractos y exudados necesitan una meteorización de aproximadamente 6 semanas después de la instalación. De esta forma, la madera se vuelve más absorbente y el acabado se adhiere de forma óptima.

Se recomienda una capa base de aceite con color, como Lasur Monocapa HS, Lasur al Aceite o Pintura de Campaña Osmo.

Para la renovación, limpiar los viejos acabados microporosos cuidadosamente. La madera agrisada o meteorizada debe reacondicionarse y limpiarse previamente con Osmo Power Gel Reavivante de Madera.

El acabado superficial depende de varios factores, incluyendo las características naturales de cada madera. Por lo tanto, debe realizar una prueba previa, especialmente sobre superficies que no le sean familiares.

Si le interesa una protección adicional al exterior contra hongos o mohos, de pudrición o cromógenos, por favor contacte con su vendedor o con el servicio de atención al cliente para instrucciones específicas.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicar una capa fina y uniforme, a lo largo de la fibra de la madera, con una Brocha Plana o Rodillo Microfibras Osmo, y extender adecuadamente. Dejar secar durante 12 horas aproximadamente, con buena ventilación.

Después aplicar la segunda capa.

En caso de renovación o de acabado de una superficie ya pigmentada, normalmente es suficiente con una sola capa.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Disolvente de limpieza Osmo (sin bencenos).

TIEMPO DE SECADO

12 horas aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa).

Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado.

Permita buena ventilación mientras seca.

RENDIMIENTO

1 litro cubre 18 m² aproximadamente con una mano. El rendimiento depende significativamente de las condiciones de la madera. La información se refiere a madera en buenas condiciones, lijada y lisa. Otras superficies podrían aminorar el rendimiento.

NOTA

Los aceites acentúan el tono natural de la madera (efecto mojado permanente). En función del grado de meteorización, aplicar una capa de Osmo Aceite Protección UV a la superficie limpia e intacta después de 3 - 4 años aproximadamente.

Para las áreas que están altamente expuestas a la intemperie, como vierteaguas, tapas de postes o alféizares, los intervalos serán sustancialmente más cortos entre las renovaciones. Los elementos verticales montados sobre piezas de madera horizontales deben tener al menos un ángulo de 15 grados. Los cantos agudos deben ser romados (radio > 2 mm).

Si el agrisado de la madera ya ha comenzado, debe renovar la superficie con Osmo Power Gel - Reavivante de Madera - y reaplicar 2 capas de Aceite Protección UV Osmo.

Para conseguir el factor de protección UV 12, es necesario aplicar 2 capas de Aceite Protección UV Osmo. Con una sola capa sobre madera sin tratar la vida del acabado es significativamente menor. Debido a su alto contenido en aceites, el Aceite Protección UV transparente tiene un ligero efecto amarilleante cuando se aplica sobre un sustrato blanco. Por ello, como capa final en zonas de acabado blanco recomendamos el Lasur al Aceite 900 Blanco.

El Aceite Protección UV Extra Osmo contiene biocidas, por lo que debe aplicarse sólo al exterior. Los ingredientes activos añadidos retrasan o minimizan el riesgo de ataque de algas y hongos. Para una protección eficaz debe aplicarse dos capas. Según la investigación técnica más reciente, no puede proveerse una protección permanente contra ataques de algas y hongos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Contiene propiconazol. Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación).

El acabado, después de secado, corresponde a la norma DIN 4102 B2 (normalmente inflamable). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 01 11). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

TONOS DE COLOR



420

Incoloro satinado

TAMAÑOS DE LATA

0.75 L; 2.50 L; 25 L